

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

| | | |
|--------------|---|----|
| Gambar 2.1. | Notasi <i>activity diagram</i> | 11 |
| Gambar 2.2. | Start point | 11 |
| Gambar 2.3. | End point | 11 |
| Gambar 2.4. | <i>Activity state</i> | 12 |
| Gambar 2.5. | <i>Black hole activity</i> | 12 |
| Gambar 2.6. | <i>Miracle activity</i> | 12 |
| Gambar 2.7. | <i>fork</i> (pencabangan) | 12 |
| Gambar 2.8. | <i>Fork Decision point</i> | 13 |
| Gambar 2.9. | Join (penggabungan) | 13 |
| Gambar 2.10. | Notasi <i>use case diagram</i> | 14 |
| Gambar 2.11. | <i>Use Case</i> | 14 |
| Gambar 2.12. | Aktor | 14 |
| Gambar 2.13. | <i>Assocetion</i> | 15 |
| Gambar 2.14. | <i>Generalisasi</i> | 15 |
| Gambar 2.15. | <i>Include</i> | 15 |
| Gambar 2.16. | <i>extend</i> | 15 |
| Gambar 2.17. | Notasi <i>deployment diagram</i> | 16 |
| Gambar 2.18. | Notasi <i>component diagram</i> | 16 |
| Gambar 2.19. | Notasi <i>Sequence diagram</i> | 17 |
| Gambar 2.20. | Notasi <i>pseudocode diagram</i> | 19 |
| Gambar 2.21. | Bentuk fisik <i>board arduin uno</i> | 31 |
| Gambar 2.22. | Bentuk fisik <i>board arduino leonardo</i> | 31 |
| Gambar 2.23. | Bentuk fisik <i>board arduino mega 2560</i> | 32 |
| Gambar 2.24. | Bentuk fisik <i>arduino due</i> | 33 |
| Gambar 2.25. | Bentuk fisik <i>arduinoethernet</i> | 33 |
| Gambar 2.26. | Bentuk fisik <i>arduino mega ADK</i> | 34 |
| Gambar 2.27. | Bentuk fisik <i>arduino micro</i> | 34 |

| | | |
|--------------|---|----|
| Gambar 2.28. | Bentuk fisik arduino <i>nano</i> | 35 |
| Gambar 2.29. | Bentuk fisik arduino <i>fio</i> | 35 |
| Gambar 2.30. | Bentuk fisik arduino <i>pro</i> | 36 |
| Gambar 2.31. | Bentuk fisik <i>pcb bolong</i> | 37 |
| Gambar 2.32. | Bentuk fisik <i>relly module</i> | 39 |
| Gambar 2.33. | Kabel Jumper | 40 |
| Gambar 2.34. | Diagram sensor PIR | 40 |
| Gambar 2.35. | Jarak Pir Sensor | 42 |
| Gambar 2.36. | Bentuk fisik PIR <i>sensor</i> | 42 |
| Gambar 2.37. | USB Versi 1.1 | 43 |
| Gambar 2.38. | USB Versi 2.0 | 44 |
| Gambar 2.39. | USB Versi 3.0 | 44 |
| Gambar 2.40. | USB Versi 2.0 dan 3.0 | 45 |
| Gambar 2.41. | USB versi 3.1 | 46 |
| Gambar 2.42. | Type-A | 48 |
| Gambar 2.43. | Perbedaan Type Soket | 48 |
| Gambar 2.44. | Perbedaan Warna Setiap Versi | 49 |
| Gambar 2.45. | Usb Type A Mini Dan Type A Micro | 49 |
| Gambar 2.46. | Type Standard, Mini Dan Micro | 50 |
| Gambar 2.47. | Type B Standard Dan Micro | 51 |
| Gambar 2.48. | USB Type C | 52 |
| Gambar 2.49. | USB Type C | 53 |
| Gambar 2.50. | Lampu pijar Edison | 54 |
| Gambar 2.51. | Konstruksi lampu pijar | 55 |
| Gambar 2.52. | Warna bohlam lampu | 56 |
| Gambar 2.53. | Kaki lampu bayonet (kiri) edison (kanan) | 56 |
| Gambar 4.1. | <i>Use Case</i> Sistem Berjalan | 71 |
| Gambar 4.2. | <i>Activity Diagram</i> Analisa Sistem Berjalan | 72 |
| Gambar 4.3. | Diagram Blok Proses Download | 74 |
| Gambar 4.4. | Diagram <i>Activity</i> Instruksi Input sistem | 75 |
| Gambar 4.5. | Diagram <i>Activity</i> Instruksi Proses Sistem | 76 |

| | | |
|--------------|--|-----|
| Gambar 4.6. | Diagram <i>Activity</i> Instruksi Output Sistem | 77 |
| Gambar 4.7. | Diagram <i>Activity</i> Rancangan Input | 78 |
| Gambar 4.8. | Diagram <i>Activity</i> Rancangan Proses | 79 |
| Gambar 4.9. | Diagram <i>Activity</i> Rancangan Output | 80 |
| Gambar 4.10. | Diagram <i>Activity</i> Rancangan Keseluruhan Sensor Pir | 81 |
| Gambar 4.11. | Diagram <i>Activity</i> Rancangan Keseluruhan Keypad | 82 |
| Gambar 4.12. | Rancangan Umum Kegiatan Dengan Mode Sensor Pir | 83 |
| Gambar 4.13. | Rancangan Umum Kegiatan Dengan Keypad | 84 |
| Gambar 4.14. | Rancangan Sistem Khusus | 84 |
| Gambar 4.15. | Rancangan Sistem Khusus Keypad | 85 |
| Gambar 4.16. | Diagram <i>sequence</i> Otomatisasi Arus Listrik | 87 |
| Gambar 4.17. | Diagram <i>Sequence</i> Input Sensor Pir Ke Input Pin | 88 |
| Gambar 4.18. | Diagram <i>Sequence</i> Input Keypad Ke Input Pin | 88 |
| Gambar 4.19. | Diagram <i>Sequence</i> Input Pin Ke Arduino Mega 2560 | 89 |
| Gambar 4.20. | Diagram <i>Sequence</i> Input Dengan Keypad | 89 |
| Gambar 4.21. | Diagram <i>Sequence</i> Input Arduino Ke Output Pin | 90 |
| Gambar 4.22. | Diagram <i>Sequence</i> Output Pin Ke Rellay | 90 |
| Gambar 4.23. | <i>Deployment</i> Diagram Otomatisasi Arus Listrik | 91 |
| Gambar 4.24. | <i>Component</i> Diagram Keseluruhan Sistem | 92 |
| Gambar 4.25. | <i>Component</i> Diagram Input | 92 |
| Gambar 4.26. | <i>Component</i> Diagram Proses | 93 |
| Gambar 4.27. | <i>Component</i> Diagram Output | 93 |
| Gambar 4.28. | <i>Flowchart</i> Otomatisasi Arus Listrik | 94 |
| Gambar 4.29. | Rancangan Keseluruhan Otomatisasi Arus Listrik | 96 |
| Gambar 4.30. | Tampilan Rangkaian Sensor <i>Infra Red</i> | 97 |
| Gambar 4.31. | Tampilan Rangkaian Arduino Mega 2560 | 98 |
| Gambar 4.32. | Tampilan Rangkaian Arduino Uno | 99 |
| Gambar 4.33. | Tampilan Rangkaian Rellay | 100 |
| Gambar 4.34. | Tampilan Keypad | 101 |
| Gambar 4.35. | <i>License Agreement</i> | 102 |
| Gambar 4.36. | <i>Installation Folder</i> | 102 |

| | | |
|--------------|------------------------------------|-----|
| Gambar 4.37. | <i>Installation Options</i> | 103 |
| Gambar 4.38. | <i>Installing</i> | 103 |
| Gambar 4.39. | <i>Windows Security</i> | 104 |
| Gambar 4.40. | <i>Completed</i> | 104 |
| Gambar 4.41. | <i>Arduino Splash Screen</i> | 105 |
| Gambar 4.42. | <i>Arduino Windows</i> | 105 |